

UNIQ[®] JET 9560

100% 活性成分聚合物分散剂

特征

- 高浓度颜料色浆
- 有效的研磨效率，降低粒径及改善储存过程中的粒径稳定性
- 优异的粘度稳定性
- 改善打印成成品的光泽和色强度
- 对各类有机和无机颜料均有出色的分散性和稳定性

产品规格

活性成份
密度 20 °C
胺值
外观

100 %
1.06 g/cm³
50 mg KOH/g
棕色液体

应用

UNIQ[®] JET 9560 是一支100%活性成分的聚合物型分散剂，有效改善颜料在水性及UV油墨和数码喷墨体系中的分散与稳定。

应用领域:

水性数码喷墨及 UV 数码喷墨
无树脂色浆

推荐用量

UNIQ[®] JET 9560 需要使用在色浆研磨配方中，应该在颜料加入之前添加。

分散剂的添加量取决于所使用的颜料/填料的表面积，添加量是每平方米颜料表面积需要2毫克的有效成分的分散剂。可计算的 % AOWP是比表面积除以5。

相对应数码喷墨应用中，分散剂的添加量每平方米颜料表面积需要 4-10mg 的有效成分的分散剂。

对于 6 毫克的添加量，颜料比表面积/1.66= % 有效成分的分散剂/颜料。

包装

- 25 kg
- 200 kg

储存

UNIQ[®] JET 9560 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。